

- **Gaśnica pianowa ,w cenie netto 248,90zł**



Kod produktu: OGW-9zAB-L C

Kolor: CZERWONY

Gaśnica pianowa

- łatwa i ergonomiczna w obsłudze oraz szybka i skuteczna w gaszeniu
- ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej
- prądownica na końcu węża umożliwia czasowe przerwanie gaszenia
- możliwość wielokrotnego napełniania
- zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV
- wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną
- skuteczność gaśnicza 13 A 183 B
- czas działania 15 s
- zakres temperatur stosowania +5oC / +60oC
- przeznaczona do zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów, cieczy palnych, portów lotniczych
- spełnia wymagania normy EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC

- **Gaśnica pianowa 2l gastronomiczna, w cenie netto 141,90zł**



Kod produktu: OGWG-2XABF C

Kolor: CZERWONY

Gaśnica pianowa, gastronomiczna 2l.

- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy ABF
- gaśnica z środkiem gaśniczym FUREX CASA jest specjalnie przeznaczona do zwalczania pożarów w gastronomii i kuchniach domowych
- zawarty w gaśnicy FUREX CASA po rozpyleniu go w specjalnej dyszy wytwarza pianę, która odporna jest na wysoką temperaturę i nie powoduje gwałtownego wyrzutu palącego się tłuszczu (jak w przypadku wody), dodatkowo warstwa izolacyjna piany stanowi zabezpieczenia przed ponownym samozapłonem
- gasi urządzenia elektryczne pod napięciem do 1 kV (z odległości min. 1m)
- skuteczność gaśnicza 5A 34B 25F
- czas działania 6 s
- zakres temperatur stosowania -30°C +60°C
- w komplecie uchwyt, dzięki któremu można zamocować gaśnicę na ścianie
- znajduje szczególne zastosowanie w kuchniach, stołówkach i restauracjach
- produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001

- **Gaśnica pianowa 6 L, w cenie netto 169,90zł**

Kod produktu: OGW-6XAB C

Kolor: CZERWONY

Gaśnica pianowa 6l.



- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy AB
- wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- wewnątrz zbiornika zabezpieczone antykorozyjnie
- dozowanie środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybko otwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie jego wypływu
- zastosowanie środka gaśniczego Sthamex zabezpiecza przed ponownym samozapłonem
- wąż tworzywowy zakończony dyszą umożliwiającą stosowanie tych gaśnic do gaszenia urządzeń będących pod napięciem do 1 kV
- możliwość wielokrotnego napełniania Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
- skuteczność gaśnicza 8A 113B
- czas działania 12 s
- zakres temperatur stosowania +5°C +60°C
- przeznaczona jest szczególnie do zabezpieczania budynków mieszkalnych, szpitali, żłobków, szkół, restauracji, a także na stacje paliw, bazy transportowe, itp.
- może być stosowana w górnictwie (opinia CSRG nr 26/2008)
- w komplecie uchwyt, dzięki któremu można zamocować gaśnicę na ścianie
- produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001